



旋轉風刀

測吹風刀

可調式導條組

吹乾機操控面板



J-700BR 籃具吹乾機

專利產品：仿冒必究
專利字號：M462089

- 吹乾段為〔組合式設計〕可依客戶對乾燥度需求而變化。
- 每一吹乾段皆設計有檢視門，前後都可開啟，方便維修及保養。
- 依機型可清洗不同籃具大小及乾燥程度。
- 行徑方向：可由左至右或右至左需事先規劃選擇，吹乾馬力為7.5HP、5H及3HP。
- 輸送馬達、風機皆設置保護系統。出入口皆設有停止及啟動開關。
- 主電力控制箱為不銹鋼SUS#304製造，電力規格：220V或380V/60Hz/3PH，箱體並設有防水及防蟲裝置，內設有全機漏電安全斷路裝置。
- 採用RS60不銹鋼輸送鍊條，依客戶籃具不同可調整鍊條勾片距離。
- 籃子吹乾基底部吹乾均採用特殊旋轉式風刀將水吹除。
- 詳細參數及功能見規格說明書或諮詢本公司專員。

型號參數	J2-700BR	J3-700BR	J4-700BR	J5-700BR
外尺寸(CM)	220 X 90 X 203.5	220 x90x203.5	420 x90x203.5	520 x90x203.5
速度(BASKET/MIN)	8-12	8-12	8-12	8-12
1段上風刀馬力(KW)	3.8	3.8	3.8	3.8
1段側風刀馬力(KW)	5.5	5.5	5.5	5.5
1段下風刀馬力(KW)	2.2	2.2	2.2	2.2
2段上風刀馬力(KW)	無	3.8	3.8	3.8
2段側風刀馬力(KW)	無	5.5	5.5	5.5
2段下風刀馬力(KW)	無	2.2	2.2	2.2
3段上風刀馬力(KW)	無	無	3.8	3.8
3段側風刀馬力(KW)	無	無	5.5	5.5
3段下風刀馬力(KW)	無	無	2.2	2.2
4段上風刀馬力(KW)	無	無	無	3.8
4段側風刀馬力(KW)	無	無	無	5.5
4段下風刀馬力(KW)	無	無	無	2.2
傳動電機(KW)	0.38	0.38	0.38	0.38
總耗電(KW)	12	23.4	35	46.4
3相220VBREAKER(A)	50	75	125	150
3相380V BREAKER(A)	30	50	75	100

